

NAVODILA ZA UPORABO

SMART MAGNETNE PIŠI BRIŠI (WHITEBOARD) TAPETE

KAKO NANESTI SMART MAGNETNO PIŠI BRIŠI TAPETE

- Smart Magnetna piši briši tapeta
- Smart Magnetna piši briši in projekcijska tapeta

Pri ravnanju s Smart magnetnimi piši briši tapetami bodite previdni.

Materiala ne prepogibajte in ne mečkajte, saj lahko poškodujete površino.

Priporočamo uporabo zaščitnih rokavic.

Opomba: Za montažo Smart večnamenskih tapet sta potrebni dve osebi.

1. PRIPRAVA STENE ZA NAMESTITEV TAPETE

- Tla zaščitite s plastično folijo ali drugim ustreznim zaščitnim materialom.
 - Preverite površino in zapolnite morebitne luknje ali razpoke z običajno izravnalno maso za stene.
 - Odstranite vse obstoječe tapete ter staro ali slabo oprijeto barvo.
 - Grobe ali neravne površine zgladite z brusnim papirjem.
 - Vpojne površine pred nanosom Smart magnetne piši briši tapete obdelajte s temeljno barvo, kot je Smart bela temeljna barva.
 - Prepričajte se, da je temeljna barva popolnoma suha, preden začnete z nanosom lepila.
-

2. MERJENJE IN OZNAČEVANJE

- Priporočamo vodoravni nanos tapete, pri čemer začnete s spodnjim delom stene.
 - S svinčnikom označite ravno, vodoravno in poravnano črto po celotni širini stene, 1,22 cm nad tlemi. Ta črta bo vodilo za zgornji rob prvega pasu tapete.
 - Tapeto izmerite na želeno dolžino in jo odrežite z ostrim nožem ali ostrimi škarpami.
-

3. NANOS LEPILA

- Za montažo Smart magnetnih piši briši tapet je potrebno uporabiti Vinilno lepilo.
Običajna lepila za tapete niso primerna.
(Opomba: klasično vinilno lepilo ni ustrezno – uporabiti je treba Smart Vinilno lepilo.)
 - Lepilo pred uporabo temeljito premešajte. Če je zelo gosto, dodajte 2,5–5 % vode, da dosežete gladko strukturo.
 - Na steno nanesite en enakomeren sloj lepila z valjčkom, robove pa obdelajte s čopičem. Lepila ne nanašajte v preveliki količini.
-

4. NAMESTITEV MAGNETNE PIŠI BRIŠI TAPETE

Prvi pas materiala

- Začnite v kotu in najprej namestite spodnji del tapete. Tapeto postopoma odvijajte ob steni tako, da je črna stran materiala obrnjena proti steni.
- Orientirajte se po označeni črti pri 1,22 cm.

- Med nameščanjem sproti iztisnite zrak in odvečno lepilo izpod tapete.
- S priloženo lopatico za tapete pritisnite celotno površino tapete ob steno in iztisnite odvečno lepilo.
- Uporabljajte enakomeren in dovolj močan pritisk, da odstranite vse zračne mehurčke. Prepričajte se, da je celoten kos tapete dobro pritisnjen.
- Pred nadaljevanjem preverite, da je prvi kos tapete popolnoma brez zračnih mehurčkov.

Spajanje robov (butt joint)

- Priporočamo natančen stik robov. Tapeta ima ravne in čiste robove, ki se natančno prilegajo.
- Pomembno je, da najprej namestite spodnji pas, saj se bo zgornji pas naravno usedel nanj.
- Robove ob spoju združite in obdelajte z lopatico.
- Če spoj zahteva dodatno obdelavo, dodajte nekaj lepila in nadaljujte z glajenjem.
- Če spoj ni raven, rob enega pasu rahlo privzdignite, material poravnajte s prsti in ponovno obdelajte z lopatico. Po potrebi dodajte malo lepila.
- Preverite celotno površino in iztisnite morebitne zračne mehurčke ali odvečno lepilo proti robovom.
- Pred nadaljevanjem se prepričajte, da je vsak del tapete popolnoma brez zračnih mehurčkov.

Prekrivanje in dvojni rez (overlap & double cut)

- Naslednji pas tapete namestite tako, da prekriva rob prejšnjega pasu za 2–3 cm.
- Na sredini prekrivanja označite ravno črto.
- Z novim rezilom odrežite po označeni črti skozi oba sloja in odstranite odvečni material.
- Pasova se bosta zdaj natančno prilegala in ju lahko združite z lopatico z izmeničnim pritiskom navzgor in navzdol.

Naslednji pasovi

- Izbrani način ponavljajte po celotni steni.
- Po končani montaži celotno površino obrišite z vlažno krpo, da odstranite ostanke lepila, in preverite morebitne zračne mehurčke.

Opomba:

Material je možno prekrivati in dvojno rezati, vendar je priporočen način spajanja, natančni stik robov.

5. ČAS SUŠENJA

- V paketu je priložen logotip Smarter Surfaces – uporabite ga za označevanje stene kot piši briši površine.
 - Smart magnetne piši briši tapete ne uporabljajte prvih 48 ur po montaži, da se lepilo popolnoma posuši.
-

UPORABA VAŠE SMARTER SURFACE POVRŠINE

- Za najboljše rezultate priporočamo uporabo kakovostnih dodatkov, kot so tisti, ki so na voljo na naši spletni strani ali pri pooblaščenih partnerjih Smarter Surfaces.
- Površino redno čistite z krpo iz mikro vlaken in ustreznimi čistili.
- Na magnetnih tapetah uporabljajte neodimske magnete, kot so Smart Neo Magneti.

ODGOVORNOST ZA IZDELEK

Prodaja naših izdelkov je skladna s Splošnimi pogoji poslovanja, ki so na voljo na www.smartersurfaces.si.

PODPORA

E-pošta:

podpora@smartersurfaces.si

Telefon:

+386 41 720 953

Spletna stran:

www.smartersurfaces.si