

PROJEKCIJSKE BARVE

NAVODILA ZA UPORABO

Ta vodič za uporabo vsebuje postopke za vse projekcijske barve Smarter Surfaces, vključno z:

- Smart barvo za projektor
- Smart kontrastno barvo za projektor
- Smart profesionalno projekcijsko barvo

Vse projekcijske barve so primerne za uporabo na ometu, mavčnih ploščah, lesu, kovini in betonu.

Primerno izključno za notranjo uporabo.

Prosimo, preberite tisti del navodil, ki ustreza izdelku, ki ga uporabljate.

SMART BARVA ZA PROJEKTOR

IN SMART PROFESIONALNA PROJEKCIJSKA BARVA

Smart projekcijske barve so izjemno kakovostne barve, ki omogočajo projiciranje izredno jasne in ostre slike.

Na voljo so v beli barvi in so namenjene uporabi s projekcijsko opremo.

Vsaka embalaža zadostuje za približno 6 m² površine.

1. PRIPRAVA POVRŠINE

- Površina mora biti čista, suha in brez slabo oprijetih delcev.
 - Izmerite površino, ki jo želite prebarvati, in jo jasno označite z zaščitnim trakom.
 - Neobdelane površine premažite s Smart temeljno belo barvo.
 - Po nanosu temeljne barve površino rahlo pobrusite.
-

2. NANOS PROJEKCIJSKE BARVE

- Barvo pred uporabo temeljito premešajte.
 - Za najboljše rezultate uporabite penasti ali moher valjček.
 - Nanesite dva sloja, pri čemer pustite, da se prvi sloj posuši, preden nanesete drugega (približno 2 uri).
-

ČAS SUŠENJA

- Barva je suha na dotik po približno 1 uri.
 - Površina je primerna za uporabo po 24 urah.
-

SMART KONTRASTNA BARVA ZA PROJEKTOR

Smart kontrastna barva za projektor je dvokomponentna projekcijska barva v sivi barvi, zasnovana za uporabo z večino projektorjev.

Ena embalaža zadostuje za približno 6 m² površine.

1. PRIPRAVA POVRŠINE

- Površina mora biti čista, suha in brez slabo oprijetih delcev.
 - Izmerite in označite površino z zaščitnim trakom.
 - Neobdelane površine premažite s Smart temeljno belo barvo.
 - Po sušenju površino rahlo pobrusite.
-

2. NANOS OSNOVNEGA SLOJA

- Barvo pred uporabo temeljito premešajte.

- Pri nanosu na nov omet lahko barvo razredčite do 20 %.
- Za nanos uporabite penasti valjček.

Osnovni sloj

- Nanesite prvi sloj osnovne barve.
- Po sušenju površino gladko pobrusite in nanesite drugi sloj.
- Pred nanosom zaključnega sloja počakajte, da se osnovni sloj popolnoma posuši.

Zaključni sloj

- Prepričajte se, da je osnovni sloj gladek in brez površinskih napak.
- Nanesite prvi sloj zaključne barve s penastim valjčkom.
- Po sušenju nanesite še drugi sloj.

3. ČAS SUŠENJA

- Po nanosu vseh slojev bo kontrastna projekcijska barva pripravljena za uporabo po 24 urah.

ODGOVORNOST ZA IZDELEK

Prodaja naših izdelkov je skladna s Splošnimi pogoji poslovanja, ki so na voljo na www.smartersurfaces.si.

PODPORA

E-pošta:

podpora@smartersurfaces.si

Telefon:

+386 41 720 953

Spletna stran:

www.smartersurfaces.si