

SMART VEČNAMENSKE TAPETE

NAVODILA ZA UPORABO

SMART VEČNAMENSKE TAPETE

- Smart 2-v-1 tapeta: magnetna + piši-briši
- Smart 3-v-1 tapeta: magnetna + piši-briši + projekcijska

Pri ravnanju s Smart magnetnimi večnamenskimi tapetami bodite previdni.

Materiala ne prepogibajte in ne mečkajte, saj lahko poškodujete površino.

Priporočamo uporabo zaščitnih rokavic.

1. PRIPRAVA POVRŠINE

- Tla zaščitite s plastično folijo ali drugim ustreznim zaščitnim materialom.
- Preverite površino in zapolnite morebitne luknje ali razpoke z običajno izravnalno maso za stene.
- Odstranite vse obstoječe tapete ter staro ali slabo oprijeto barvo.
- Grobe ali neravne površine zgladite z brusnim papirjem.
- Vpojne površine pred nanosom Smart večnamenske tapete obdelajte s Smart temeljno belo barvo.

2. MERJENJE IN OZNAČEVANJE

- Priporočamo vodoravni nanos tapete, pri čemer začnite s spodnjim delom stene.
- S svinčnikom označite ravno, vodoravno in poravnano črto po celotni širini stene, 1,22 cm nad tlemi. Ta črta bo vodilo za zgornji rob prvega pasu tapete.
- Tapeto izmerite na zeleno dolžino in jo odrežite z ostrim nožem ali ostrimi škarpami.

3. NANOS LEPILA

- Za montažo Smart magnetnih večnamenskih tapet 2-v-1 in 3-v-1 je potrebno uporabiti vinilno lepilo. Običajna lepila za tapete niso primerna.
- Lepilo pred uporabo temeljito premešajte. Če je zelo gosto, dodajte 2,5–5 % vode, da dosežete gladko strukturo.
- Na steno nanesite en enakomeren sloj vinilnega lepila z valjčkom, robove pa obdelajte s čopičem. Lepila ne nanašajte v preveliki količini.

4. NAMESTITEV

Prvi pas materiala

- Začnite v kotu in najprej namestite spodnji del tapete. Tapeto postopoma odvijajte ob steni ter se orientirajte po označeni črti pri 1,22 cm.
- Med nameščanjem sproti iztisnite zrak in odvečno lepilo izpod tapete.
- Z lopatico za tapete pritiskajte celotno površino tapete ob steno in iztisnite odvečno lepilo.
- Uporabljajte enakomeren in dovolj močan pritisk, da odstranite vse zračne mehurčke.

Naslednji pasovi

- Priporočamo natančno stikovanje robov. Tapeta ima ravne in čiste robove, ki se natančno prilegajo.
- Pomembno je, da najprej namestite spodnji pas, saj se bo zgornji pas naravno usedel nanj.
- Pasova združite z lopatico z izmeničnim pritiskom navzgor in navzdol ob spoju.
- Če spoj zahteva dodatno obdelavo, dodajte nekaj lepila in nadaljujte z glajenjem.
- Če spoj ni raven, rob enega pasu rahlo privzdignite, material poravnajte in ponovno obdelajte z lopatico. Po potrebi dodajte malo lepila.
- Preverite celotno površino in iztisnite morebitne zračne mehurčke ali odvečno lepilo proti robovom.
- Po končani montaži celotno površino obrišite z vlažno krpo in preverite morebitne zračne mehurčke.

Opomba:

Material lahko po potrebi tudi prekrivate in dvojno režete. Priporočamo natančne reze pod pravimi koti (npr. 90° v vogalih sten).

5. ČAS SUŠENJA

- Smart večnamenskih tapet ne uporabljajte prvih 48 ur po montaži, da se lepilo popolnoma posuši.

UPORABA VAŠE SMARTER SURFACE POVRŠINE

- Za najboljše rezultate priporočamo uporabo kakovostnih dodatkov, ki so na voljo na naši spletni strani ali pri pooblaščenih partnerjih Smarter Surfaces.
- Površino redno čistite s čistilno krpo iz mikro vlaken in ustreznimi čistili.
- Na magnetnih tapetah uporabljajte neodimske magnete, kot so Smart Neo Magneti.

ODGOVORNOST ZA IZDELEK

Prodaja naših izdelkov je skladna s Splošnimi pogoji poslovanja, ki so na voljo na www.smartersurfaces.si.

PODPORA

Spletna stran:

www.smartersurfaces.si

Telefon:

+386 41 720 953

E-pošta:

podpora@smartersurfaces.si